

Roțile sunt concepute pentru a fi montate pe cărucioare manuale standard și pentru sarcini grele. Acestea sunt utilizate pe diferite tipuri de suprafețe în interior și în exterior. Fabricate din materiale de înaltă calitate, durabile. Pot fi utilizate la o scară largă de temperaturi: de la -25 la +50 °C.

ROȚI

- strat protector: zinc
- material jantă: polipropilenă
- tip de rulmenți: manșon
- material anvelope: cauciuc termoplastic



- strat protector: zinc
- material jantă: oțel
- tip de rulment: rulment cu role
- material anvelope: cauciuc termoplastic



Articol	Diametru, mm	Sarcina maximă, kg
687017	50	35
687027	75	50
687037	100	65

Articol	Diametru, mm	Sarcina maximă, kg
687047	125	100
6870557	160	135
687067	200	165

ROȚI CU MONTARE PE PLATFORMĂ, FIXE

- strat protector: zinc
- material jantă: polipropilenă
- tip de rulmenți: manșon
- material anvelope: cauciuc termoplastic



- strat protector: zinc
- material jantă: oțel
- tip de rulment: rulment cu role
- material anvelope: cauciuc termoplastic



Articol	Diametru, mm	Sarcina maximă, kg
687077	50	35
687087	75	50
687097	100	65

Articol	Diametru, mm	Sarcina maximă, kg
6871057	125	100
687117	160	135
687127	200	165

ROȚI CU MONTARE PE PLATFORMĂ, ROTATIVE

- strat protector: zinc
- material jantă: polipropilenă
- tip de rulmenți: manșon
- material anvelope: cauciuc termoplastic



Articol	Diametru, mm	Sarcina maximă, kg
687137	50	35
687147	75	50
687157	100	65

- strat protector: zinc
- material jantă: oțel
- tip de rulment: rulment cu role
- material anvelope: cauciuc termoplastic



Articol	Diametru, mm	Sarcina maximă, kg
687167	125	100
687177	160	135
687187	200	165

ROȚI CU FRANĂ ȘI MONTARE PE PLATFORMĂ, ROTATIVE

- strat protector: zinc
- material jantă: polipropilenă
- tip de rulmenți: manșon
- material anvelope: cauciuc termoplastic



Articol	Diametru, mm	Sarcina maximă, kg
687197	50	35
687207	75	60
687217	100	50

- strat protector: zinc
- material jantă: oțel
- tip de rulment: rulment cu role
- material anvelope: cauciuc termoplastic



Articol	Diametru, mm	Sarcina maximă, kg
687227	125	100
687237	160	135
687247	200	165