

Pentru găurirea oțelului, a metalelor neferoase și feroase. Fabricat din oțel de mare viteză acoperit cu nitrură de titan. Profilul șlefuit corespunde clasei de precizie A1.

✓ **CREATE PRIN UTILIZAREA
TRATĂRII CU PLASMĂ CU IONI**
rezistență sporită la uzură și coroziune

✓ **ACOPERIRE CU NITRURĂ DE TITAN**
creșterea durității suprafeței;
reducerea coeficientului de frecare

✓ **GĂURIREA EFICIENTĂ A MATERIALELOR
DE DURITATE MARE**



✓ **ASCUȚIREA MUCHIEI
SPLIT POINT**
reduce presiunea asupra
muchiei de tăiere;



✓ **CUTIE DE PLASTIC**

cu șablon de găurire pentru
măsurarea diametrului
de găurire

✓ **PROFIL POLIZAT**
grad de precizie A1



723217

HSS
TIN

1-4,5
MM

TIJĂ
CILINDRICĂ

5-13
MM

TIJĂ
TRIUNGHIULARĂ

METAL

OȚEL
CARBONAT

RĂCITOR*

Articol	Diametru, mm	Cantitate, buc.
723007	2, 3, 4, 5, 6, 8	6
723167	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10
723187	1.5, 2, 2.5, 3, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5	13
723217	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	19
723237	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	25

* Găurirea se efectuează cu ajutorul lichidului de răcire.