

Pentru conectarea aparatelor de uz casnic (dispozitive) la rețeaua electrică AC 230V, 50Hz, atunci când se efectuează lucrări în spații rezidențiale, pe șantierele de construcții, precum și pe terenurile agricole la temperaturi cuprinse între -5 și +50 °C.

✓ **CADRU DIN OȚEL
CU MÂNER ERGONOMIC**
articol nr. 958737, 958747,
958487, 958557

✓ **COMUTATOR TERMIC**
art. 958737, 958747,
957017, 958487, 958557

✓ **CARCASE DE PROTECȚIE**
art. 958737, 958747, 958917,
958927, 958937

958737 - 25m
958747 - 30m



957017



958487 - 25m
958557 - 30m



Articol	Lungime cablu, m	Sarcina maximă, W	Intensitatea curentului, A	Număr de prize	Grad de protecție	Material cablu	Tip
957017	10	3200	14	4	IP20	cupru	PVC
958487	25						
958557	30						
958737	25				IP44		cauciuc
958747	30						

958917 - 958937

Articol	Lungime cablu, m	Sarcină maximă, W	Intensitatea curentului, A	Grad de protecție	Material cablu	Tip
958917	10	3680	16	IP44	copper	rubber
958927	20					
958937	30					

